













# SLID'UP 1803
# SLID'UP 1805

# 80 KG

PORTE D'INTÉRIEUR À MOTORISER
INNENTÜR MIT ELEKTRO-ANTRIEB
INTERIOR AUTOMATIC DOOR
PUERTA DE INTERIOR MOTORIZADA



# COMPOSITION - INHALT - COMPOSICIÓN


## CONDITIONS DE POSE / MONTAGEBEDINGUNGEN / INSTALLATION REQUIREMENTS / CONDICIONES DE COLOCACION:

- Produit destiné à une utilisation en intérieur / Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet / For indoor use only / Producto para utilización en interior
- Ne pas installer dans des endroits humides / Nicht in feuchten Räumen verwenden / Do not install in humid places / No instalar en lugares húmedos
- Le montage doit être effectué par des monteurs qualifiés / Die Montage muss von qualifizierten Handwerkern durchgeführt werden / Instalation must be performed by skilled personnel / el montaje tiene que hacerse por instaladores cualificados

## OUTILLAGE NÉCESSAIRE A LA POSE / BENÖTIGTE WERKZEUGE / REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY / HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN:

- Mètre / Metermaß / Measuring tape / Flexometro
- Visseuse/perceuse à percussion (selon type de support) / Schraubendreher / Schlagbohrer (je nach Wandmaterial) / Percussion drill (if needed) / Atornillador / taladro de percusión (en función del soporte)
- Niveau à bulle / Wasserwaage / Spirit level / Nivel de burbuja
- Clés BTR de 3 et 4 / Schlüssel 3 und 4 mm / Allen wrenches (3 and 4 mm) / Llave Allen de 3 y 4

## DIMENSIONS / MASSE / SIZING / DIMENSIONES (mm):

Ecoinçon min. côté moteur / Mindestmaß für Wand der Türöffungsseite / Min. nook for pushback side / Rincón min. Lado retroceso : **O + 200 mm (WIDOOR INSIDE)**
**O + 220 mm (WIDOOR)**

Ecoinçon min. côté fermeture / Mindestmaß für Wand auf Türschließseite / Min. nook for closing side / Rincón min. Lado cierre: **O + 50 mm**

Linteau min. / Min. Türsturz / Min. lintel / Dintel min: **120 mm**

Hauteur du panneau / Türhöhe / Panel height / Altura del panel: **H + 10 mm**


Largeur panneau / Türbreite / Panel width / Anchura del panel: **L + 55 mm**


Epaisseur panneau / Türstärke / Panel thickness / Grueso del panel: **8 - 10 mm**

Poids panneau / Türgewicht / Panel weight / Peso panel: **80 Kg MAX**

Caractéristiques alimentation / Stromversorgung / Power supply output current rate / Características de la alimentación: **24V AC/DC 2.5A (WIDOOR INSIDE)**
**230 V AC (WIDOOR)**


# SUM300




**IMPORTANT:** le boitier de gestion doit être toujours accessible pour les opérations de réglage et les éventuelles interventions qui pourraient se rendre nécessaires.
**WICHTIG:** die Steuerungseinheit muss für Einstellungen sowie Wartungsarbeit immer zugänglich sein.
**WARNING:** the electronic board must be accessible for any further setting operation

# SUM200




# 1.

## a




**L = O + 55 mm**
**W = H + 10 mm**











## b






2.
d
d = 400 mm Max.
25


O + 105 (SUM300)
O + 220 (SUM200)
136
35



3.


4.
a
b


# 6.




**porte parallèle au mur**
**Tür parallel zur Wand**
**door parallel to the wall**
**puerta en paralelo a la pared**




## 6.1 Réglage / Ausrichten / Adjustment / Ajuste




## 6.2 Serrage / Anziehen / Fitting / Apriete




**6.**





**8.**






**7.1**



**7.2**









# 9.

## *SUM300*



## *SUM200*




# 10.


Le montage de la courroie doit impérativement se faire : porte en position ouverte ou fermée


Bei Montage des Riemens muss die Tür geöffnet oder geschlossen sein

The assembly of the belt necessarily has to be made with opened / or closed door.

El montaje de la correa tiene que hacerse imperativamente con puerta en posición abierta o cerrada










10.

